

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Centro de Trabajo: NOBU HOTEL BARCELONA
Empresa: SUNIVA INVESTMENT, S.L.

Ref. ER.MOZOEQUIPAJE
Fecha: 06/04/2022

1. INTRODUCCION

El presente informe se realiza atendiendo a las exigencias de la actual legislación vigente, según el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

A petición de **JUAN ALONSO BARTOLOMÉ** con NIF **20190131H**, como Administrador de la empresa **SUNIVA INVESTMENT, S.L.**, se realiza la visita de los técnicos de REMELCAT, S.L., con motivo de llevar a cabo un análisis de las condiciones de trabajo y realizar la Identificación de los peligros existentes en los puestos de trabajo facilitados por la empresa, y la posterior Evaluación de los Riesgos que no hayan podido evitarse, de acuerdo con lo especificado en el Art. 15 de la mencionada Ley.

Este documento se ajusta a lo declarado por el personal de la citada empresa en cuanto a puestos de trabajo, tareas de los mismos, equipos de trabajo, productos químicos utilizados, centros de trabajo y personal, por lo que cualquier variación en los métodos de trabajo, equipos o procesos, implicaría la necesidad de revisión de la presente *Evaluación Inicial de Riesgos*.

El presente estudio ha sido analizado por personal competente como exige el art. 4 apto.3 del reglamento de los Servicios de Prevención, desarrollando el mismo de forma coordinada, con planteamientos multidisciplinarios.

2. DATOS DE LA EMPRESA

Empresa: **SUNIVA INVESTMENT, S.L.**

Domicilio: PASEO CLUB DEPOR, 1 PARQUE EMPRES. LA FINCA ED.13 OFICINA D2

Localidad: 28223 POZUELO DE ALARCÓN

Provincia: MADRID

Incluida en el Anexo I: No

C.I.F. B01756139

Actividad: HOTEL

C.N.A.E.(s):

5510 - Hoteles y alojamientos similares

Centro de Trabajo Evaluado: **NOBU HOTEL BARCELONA**

Domicilio: AV. DE ROMA, 2-4

Localidad: 08014 BARCELONA

Provincia: BARCELONA

Responsable: JUAN ALONSO BARTOLOMÉ

Teléfono1:

3. DATOS DE LA EVALUACION DE RIESGOS

Referencia: ER.MOZOEQUIPAJE

Fecha de realización: 06/04/2022

Técnicos que han intervenido en la realización de la evaluación de riesgos

Técnico

Claudia Richart Alvira

Técnico
Superior en
PRL

Seguridad,
Higiene
Industrial y
Ergonomía-
Psicosociología



Metodología de Evaluación:

1. Evaluación Inicial/Reevaluación de Riesgos por lugares de trabajo y por puestos de trabajo:

Tras la observación y el análisis de la información facilitada por la empresa de las características de la misma y de sus trabajadores, se determinan los riesgos que afectan al personal de una sección o zona de la empresa y a los de un puesto de trabajo determinado.

La metodología utilizada consiste en la identificación de un *factor de riesgo* asociado a los riesgos derivados de su presencia (Método William Fine). Para identificar los distintos factores de riesgo se utiliza un listado chequeo que analiza las condiciones de seguridad, medioambientales, carga de trabajo y organización de la empresa.

CONCEPTOS UTILIZADOS

Condición de trabajo: Es toda circunstancia que incide significativamente en la generación de riesgos para la salud del trabajador, comprende las condiciones generales de los locales, las instalaciones, productos, equipos y demás útiles, los agentes químicos, físicos y biológicos presentes en el ambiente laboral y la organización y desarrollo del trabajo en cuanto pueden influir en el comportamiento del trabajador.

Condición peligrosa: Es aquella que se deriva de las inseguridades del propio trabajo, es decir, de las deficiencias de los lugares de trabajo, equipos e instalaciones.

Acción insegura: Es aquella que se deriva de los procedimientos irregulares y prácticos que adopta el trabajador en la realización de sus funciones.

Riesgo: Es la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño, teniendo en cuenta para su calificación Principalmente dos factores: la probabilidad de que se produzca el daño y la gravedad del mismo

ESTIMACIÓN DE LA MAGNITUD DEL RIESGO

Para la evaluación de los riesgos se utiliza el concepto de:

Exposición: Es el tiempo en que se producen situaciones que bajo determinadas circunstancias pueden originar un accidente

EXPOSICIÓN

1 - CONTINUA (o muchas veces al día)	10
2 - FRECUENTE (se presenta aproximadamente una vez al día)	6
3 - OCASIONAL (semanalmente)	3
4 - POCO USUAL (mensualmente)	2
5 - RARA (unas pocas veces al año)	1
6 - MUY RARA (anualmente)	0,5
7 - INEXISTENTE (nunca ocurre)	0

Consecuencias: Son los resultados potenciales en forma de accidentes que se derivan de la actuación de un riesgo por la concurrencia de un conjunto de circunstancias negativas.

CONSECUENCIAS

1 - CATASTROFE (numerosas muertes, grandes daños por encima de 600.000 Euros, gran quebranto en la actividad)	100
2 - DESASTRE (varias muertes; daños de 300.000 a 600.000 Euros.)	40
3 - MUY SERIA (muerte, daños de 60.000 a 300.000 Euros.)	15
4 - SERIA (lesiones muy graves, daños de 600 a 60.000 Euros.)	7
5 - IMPORTANTE (lesiones con baja: incapacidad temporal; daños hasta 600 Euros.)	3
6 - LEVE (pequeñas heridas, contusiones, golpes, pequeños daños.)	1

Probabilidad: Es la mayor o menor probabilidad de que cuando se presenta la situación de riesgo, este se convierta en un accidente, o bien el número de veces que se presenta una situación de riesgo por unidad de tiempo.

PROBABILIDAD

1 - CASI SEGURA (es el resultado más probable y esperado)	10
2 - MUY POSIBLE (es posible, tiene una posibilidad del 50%)	6
3 - POSIBLE (sería raro pero posible)	3
4 - POCO POSIBLE (sería remotamente posible)	1
5 - REMOTA (remotamente posible, nunca ha sucedido)	0,5
6 - MUY REMOTA (prácticamente imposible. posibilidad uno en un millón)	0,2
7 - CASI IMPOSIBLE (virtualmente imposible)	0,1

Magnitud del Riesgo (MR):

MR = Exposición x Consecuencia x Probabilidad

MAGNITUD DEL RIESGO

1 – INTOLERABLE (Hay que terminar. Parar)	$400 < MR$
2 – IMPORTANTE (Requiere corrección inmediata)	$250 \leq MR < 400$
3 – MODERADO (Necesita corrección)	$200 \leq MR < 250$
4 – TOLERABLE (Atención indicada)	$85 \leq MR < 200$
5 – TRIVIAL (Posiblemente aceptable en la situación actual)	$MR < 85$

4. EVALUACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

Este apartado muestra la evaluación de los riesgos específicos al puesto de trabajo. Para cada riesgo identificado se indica la estimación de dicho riesgo, así como las medidas de prevención requeridas para el control del riesgo.

PUESTO DE TRABAJO: Mozo Equipajes
GRUPO: N - No Sensibles
RESUMEN GLOBAL DE LA EVALUACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Resumen de riesgos existentes

- 01 - Caída de personas a distinto nivel
- 03 - Caídas de personas al mismo nivel
- 04 - Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
- 05 - Caída de objetos en manipulación
- 06 - Pisadas sobre objetos
- 07 - Choques contra objetos inmóviles
- 08 - Choque contra objetos móviles
- 12 - Atrapamiento por o entre objetos
- 21 - Atropellos o golpes con vehículos
- 50 - Fatiga física. Esfuerzo
- 51c - Fatiga física. Manipulación Manual de Cargas (entre 15 y 25 Kg, de pie)
- 53 - Fatiga física. Posición
- 56 - Disconfort térmico
- 64 - Agresiones, sabotajes, atracos

Riesgos detectados en el puesto de trabajo

Nº	Riesgo detectado	P	E	C	Estimación
01	Caída de personas a distinto nivel	5	7	3	Riesgo Moderado
04	Caída de objetos por desplome o derrumbamiento	4	7	4	Riesgo Tolerable
05	Caída de objetos en manipulación	5	7	2	Riesgo Tolerable
03	Caídas de personas al mismo nivel	5	7	2	Riesgo Tolerable
06	Pisadas sobre objetos	5	7	2	Riesgo Tolerable
07	Choques contra objetos inmóviles	5	7	1	Riesgo Aceptable
08	Choque contra objetos móviles	5	7	1	Riesgo Aceptable
12	Atrapamiento por o entre objetos	5	7	3	Riesgo Moderado
21	Atropellos o golpes con vehículos	5	7	3	Riesgo Moderado
50	Fatiga física. Esfuerzo	5	7	2	Riesgo Tolerable
51c	Fatiga física. Manipulación Manual de Cargas (entre 15 y 25 Kg, de pie)	5	7	2	Riesgo Tolerable
53	Fatiga física. Posición	5	7	2	Riesgo Tolerable

56	Disconfort tèrmico	5	7	1	Riesgo Aceptable
64	Agresiones, sabotajes, atracos	5	7	2	Riesgo Tolerable

<u>P → Probabilidad</u> 1. CASI IMPOSIBLE 2. MUY REMOTA 3. PRACTICAMENTE IMPOSIBLE 4. POCO POSIBLE 5. POSIBLE 6. MUY POSIBLE 7. CASI SEGURA	<u>E → Exposición</u> 1. INEXISTENTE 2. MUY RARA 3. RARA 4. POCO USUAL 5. OCASIONAL 6. FRECUENTE 7. CONTINUA	<u>C → Consecuencias</u> 1. LEVE 2. IMPORTANTE 3. SERIA 4. MUY SERIA 5. DESASTRE 6. CATÁSTROFE
--	---	--

RIESGO: 01 - Caída de personas a distinto nivel

Valoración: Riesgo Moderado

Puesto de trabajo: Mozo Equipajes (N - No Sensibles)

Análisis del riesgo

Tareas que pueden ocasionar caídas a distinto nivel, para las que no es necesario disponer de formación en trabajos en altura.

Relación detalla de las causas del riesgo

Causa	P	E	C	Valoración
Uso de vehículos que puedan ocasionar caída a distinto nivel por acceso al vehículo.	5	7	2	Riesgo Tolerable

P → Probabilidad

1. CASI IMPOSIBLE
2. MUY REMOTA
3. PRACTICAMENTE IMPOSIBLE
4. POCO POSIBLE
5. POSIBLE
6. MUY POSIBLE
7. CASI SEGURA

E → Exposición

1. INEXISTENTE
2. MUY RARA
3. RARA
4. POCO USUAL
5. OCASIONAL
6. FRECUENTE
7. CONTINUA

C → Consecuencias

1. LEVE
2. IMPORTANTE
3. SERIA
4. MUY SERIA
5. DESASTRE
6. CATÁSTROFE

Medidas preventivas del riesgo

- Se utilizan vehículos que puedan ocasionar caída a distinto nivel por acceso al vehículo - Caída a distinto nivel:

El acceso a la máquina será seguro a través de los correspondientes asideros y pasos protegidos

El calzado del conductor será antideslizante en previsión de caídas al subir y bajar de la máquina

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones, se efectuará mediante escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de inmovilización y seguridad.

Subir y bajar de la maquinaria de forma frontal, (mirando hacia ella), asiéndose con ambas manos. Utilizar siempre 3 puntos de apoyo (dos manos y un pie o dos pies y una mano)

RIESGO: 04 - Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

Valoración: Riesgo Tolerable

Puesto de trabajo: Mozo Equipajes (N - No Sensibles)

Análisis del riesgo

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento

Relación detalla de las causas del riesgo

Causa	P	E	C	Valoración
Se almacenan materiales 3. Actividad	4	7	2	Riesgo Aceptable

P → Probabilidad

1. CASI IMPOSIBLE
2. MUY REMOTA
3. PRACTICAMENTE IMPOSIBLE
4. POCO POSIBLE
5. POSIBLE
6. MUY POSIBLE
7. CASI SEGURA

E → Exposición

1. INEXISTENTE
2. MUY RARA
3. RARA
4. POCO USUAL
5. OCASIONAL
6. FRECUENTE
7. CONTINUA

C → Consecuencias

1. LEVE
2. IMPORTANTE
3. SERIA
4. MUY SERIA
5. DESASTRE
6. CATÁSTROFE

Medidas preventivas del riesgo

- Almacenamiento de materiales - Caída de objetos por desplome o derrumbamiento:

Señalar la carga máxima admisible en las estanterías.

- Almacenamiento de materiales - Caída de objetos por desplome o derrumbamiento:

Revisión trimestral del correcto almacenamiento.

- Almacenamiento de materiales - Formación:

Formación sobre almacenamiento de materiales según art. 19 de la LPRL

RIESGO: 05 - Caída de objetos en manipulación

Valoración: Riesgo Tolerable

Puesto de trabajo: Mozo Equipajes (N - No Sensibles)

Análisis del riesgo

Caída de objetos en manipulación

Relación detalla de las causas del riesgo

Causa	P	E	C	Valoración
Se utilizan transpaletas 2. Equipos de Trabajo	5	7	2	Riesgo Tolerable

P → Probabilidad

1. CASI IMPOSIBLE
2. MUY REMOTA
3. PRACTICAMENTE IMPOSIBLE
4. POCO POSIBLE
5. POSIBLE
6. MUY POSIBLE
7. CASI SEGURA

E → Exposición

1. INEXISTENTE
2. MUY RARA
3. RARA
4. POCO USUAL
5. OCASIONAL
6. FRECUENTE
7. CONTINUA

C → Consecuencias

1. LEVE
2. IMPORTANTE
3. SERIA
4. MUY SERIA
5. DESASTRE
6. CATÁSTROFE

Medidas preventivas del riesgo

• Transpalets - Caída de objetos en manipulación:

Asegurarse que las cargas están perfectamente equilibradas, calzadas o atadas a sus soportes

Introducir las horquillas por la parte más estrecha de la paleta hasta el fondo por debajo de las cargas, asegurándose que las dos horquillas están bien centradas bajo la paleta.

Evitar siempre intentar elevar la carga con sólo un brazo de la horquilla.

Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido.

Si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda provocar un incidente.

Supervisar la carga, sobretodo en los giros y particularmente si es muy voluminosa controlando su estabilidad

No utilizar la transpaleta en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.

No manipular la transpaleta con las manos o el calzado húmedos o con grasa.

Se deben observar las señales y reglas de circulación en vigor en la empresa, siguiendo sólo los itinerarios fijados.

En caso de que deba descenderse una ligera pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y situándose el operario siempre por detrás de la carga. La pendiente máxima a salvar aconsejable será del 5 %

Antes de efectuar la maniobra de bajada de la carga hay que fijarse alrededor para comprobar que no haya nada que pueda dañarse o desestabilizar la carga al ser depositada en el suelo. También debe comprobarse que no haya nadie en

las proximidades que pudiera resultar atrapado por la paleta en la operación de descenso de la misma

- Transpalets:

Revisión del equipo antes de iniciar los trabajos. Principalmente su sistema de rodamiento, y el funcionamiento correcto del freno

- Transpalets:

Formación sobre Manipulación y transporte de materiales según art. 19 de la LPRL

RIESGO: 03 - Caídas de personas al mismo nivel

Valoración: Riesgo Tolerable

Puesto de trabajo: Mozo Equipajes (N - No Sensibles)

Análisis del riesgo

Caídas al mismo nivel por suelos resbaladizos o obstáculos en zonas de paso

Relación detalla de las causas del riesgo

Causa		P	E	C	Valoración
Puede haber falta de orden y/o limpieza en el lugar de trabajo	1. Lugar de Trabajo	5	7	2	Riesgo Tolerable
El pavimento está mojado o es resbaladizo por definición	1. Lugar de Trabajo	5	7	2	Riesgo Tolerable

P → Probabilidad

1. CASI IMPOSIBLE
2. MUY REMOTA
3. PRACTICAMENTE IMPOSIBLE
4. POCO POSIBLE
5. POSIBLE
6. MUY POSIBLE
7. CASI SEGURA

E → Exposición

1. INEXISTENTE
2. MUY RARA
3. RARA
4. POCO USUAL
5. OCASIONAL
6. FRECUENTE
7. CONTINUA

C → Consecuencias

1. LEVE
2. IMPORTANTE
3. SERIA
4. MUY SERIA
5. DESASTRE
6. CATÁSTROFE

Medidas preventivas del riesgo

- Caída al mismo nivel - orden y limpieza:

No arrojar objetos al suelo.

Colocar los equipos de trabajo en lugar donde no entorpezcan la circulación.

Mantener las zonas de paso libres de obstáculos.

- Orden y limpieza:

Verificar periódicamente el orden y la limpieza en el lugar de trabajo

- Orden y limpieza:

Formación sobre orden y limpieza en relación al art 19 de la LPRL

- Suelos resbaladizos - Caída al mismo nivel:

Las superficies deben ser antideslizantes, evitarse la formación de charcos e instalar barandillas en caso de desniveles, rampas o escaleras.

Diseño adecuado de las instalaciones

Establecimiento (señalización horizontal) de rutas seguras, tanto a vestuarios como a los vasos, y el empleo de calzado adecuado, fijado al pie y antideslizante

RIESGO: 06 - Pisadas sobre objetos

Valoración: Riesgo Tolerable

Puesto de trabajo: Mozo Equipajes (N - No Sensibles)

Análisis del riesgo

Pisadas sobre objetos

Relación detalla de las causas del riesgo

<i>Causa</i>	<i>P</i>	<i>E</i>	<i>C</i>	<i>Valoración</i>
Puede haber falta de orden y/o limpieza en el lugar de trabajo	5	7	2	Riesgo Tolerable

P → Probabilidad

1. CASI IMPOSIBLE
2. MUY REMOTA
3. PRACTICAMENTE IMPOSIBLE
4. POCO POSIBLE
5. POSIBLE
6. MUY POSIBLE
7. CASI SEGURA

E → Exposición

1. INEXISTENTE
2. MUY RARA
3. RARA
4. POCO USUAL
5. OCASIONAL
6. FRECUENTE
7. CONTINUA

C → Consecuencias

1. LEVE
2. IMPORTANTE
3. SERIA
4. MUY SERIA
5. DESASTRE
6. CATÁSTROFE

Medidas preventivas del riesgo

- Pisadas sobre objetos - Orden y limpieza:
No arrojar objetos al suelo.
Colocar los equipos de trabajo en lugar donde no entorpezcan la circulación.
Mantener las zonas de paso libres de obstáculos.
- Pisadas sobre objetos- Orden y limpieza. Deambular por taller/almacén:
Utilización de calzado de seguridad

RIESGO: 07 - Choques contra objetos inmóviles

Valoración: Riesgo Aceptable

Puesto de trabajo: Mozo Equipajes (N - No Sensibles)

Análisis del riesgo

Choches contra objetos inmóviles

Relación detalla de las causas del riesgo

Causa		P	E	C	Valoración
Puede haber falta de orden y/o limpieza en el lugar de trabajo	1. Lugar de Trabajo	5	7	1	Riesgo Aceptable
Se utilizan transpaletas	2. Equipos de Trabajo	5	7	1	Riesgo Aceptable

P → Probabilidad

1. CASI IMPOSIBLE
2. MUY REMOTA
3. PRACTICAMENTE IMPOSIBLE
4. POCO POSIBLE
5. POSIBLE
6. MUY POSIBLE
7. CASI SEGURA

E → Exposición

1. INEXISTENTE
2. MUY RARA
3. RARA
4. POCO USUAL
5. OCASIONAL
6. FRECUENTE
7. CONTINUA

C → Consecuencias

1. LEVE
2. IMPORTANTE
3. SERIA
4. MUY SERIA
5. DESASTRE
6. CATÁSTROFE

Medidas preventivas del riesgo

- Choques contra objetos inmóviles - orden y limpieza:

No arrojar objetos al suelo.

Colocar los equipos de trabajo en lugar donde no entorpezcan la circulación.

Mantener las zonas de paso libres de obstáculos.

- Orden y limpieza:

Verificar periódicamente el orden y la limpieza en el lugar de trabajo

- Orden y limpieza:

Formación sobre orden y limpieza en relación al art 19 de la LPRL

- Transpalets - Choques contra objetos inmóviles:

En caso de que deba descenderse una ligera pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y situándose el operario siempre por detrás de la carga. La pendiente máxima aconsejable será del 5 %

No se debe parar la carretilla en lugar que entorpezca la circulación.

Al finalizar la jornada laboral o la utilización de la máquina se deberá dejar la misma en un lugar previsto de estacionamiento y con el freno puesto.

Se deben observar las señales y reglas de circulación en vigor en la empresa, siguiendo sólo los itinerarios fijados.

- Transpalets:

Revisión del equipo antes de iniciar los trabajos. Principalmente su sistema de rodamiento, y el funcionamiento correcto del freno

- Transpalets:

Formación sobre Manipulación y transporte de materiales según art. 19 de la LPRL

RIESGO: 08 - Choque contra objetos móviles

Valoración: Riesgo Aceptable

Puesto de trabajo: Mozo Equipajes (N - No Sensibles)

Análisis del riesgo

Choque contra objetos móviles

Relación detalla de las causas del riesgo

Causa	P	E	C	Valoración
Se utilizan transpaletas 2. Equipos de Trabajo	5	7	1	Riesgo Aceptable

P → Probabilidad

1. CASI IMPOSIBLE
2. MUY REMOTA
3. PRACTICAMENTE IMPOSIBLE
4. POCO POSIBLE
5. POSIBLE
6. MUY POSIBLE
7. CASI SEGURA

E → Exposición

1. INEXISTENTE
2. MUY RARA
3. RARA
4. POCO USUAL
5. OCASIONAL
6. FRECUENTE
7. CONTINUA

C → Consecuencias

1. LEVE
2. IMPORTANTE
3. SERIA
4. MUY SERIA
5. DESASTRE
6. CATÁSTROFE

Medidas preventivas del riesgo

• Transpalets - Choques contra objetos móviles:

Las superficies de los locales de trabajo deberán ser de resistencia suficiente, llanos y libres de irregularidades.

Los pasillos de circulación deberán estar delimitados y libres de objetos y diseñados de forma racional y de una anchura suficiente (Entre las hileras de paletas debe caber la transpaleta y el operario que la manipula).

Entre las paletas almacenadas se debe dejar un espacio de 20 cm como mínimo.

Mirar en la dirección de la marcha y conservar siempre una buena visibilidad del recorrido.

Si el retroceso es inevitable, debe comprobarse que no haya nada en su camino que pueda provocar un incidente.

No utilizar la transpaleta en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.

No manipular la transpaleta con las manos o el calzado húmedos o con grasa.

Se deben observar las señales y reglas de circulación en vigor en la empresa, siguiendo sólo los itinerarios fijados.

En caso de que deba descenderse una ligera pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y situándose el operario siempre por detrás de la carga. La pendiente máxima a salvar aconsejable será del 5 %

• Transpalets:

Revisión del equipo antes de iniciar los trabajos. Principalmente su sistema de rodamiento, y el funcionamiento correcto del freno

- Transpalets:

Formación sobre Manipulación y transporte de materiales según art. 19 de la LPRL

RIESGO: 12 - Atrapamiento por o entre objetos

Valoración: Riesgo Moderado

Puesto de trabajo: Mozo Equipajes (N - No Sensibles)

Análisis del riesgo

Atrapamiento por o entre objetos

Relación detalla de las causas del riesgo

Causa	P	E	C	Valoración
Se utilizan transpaletas 2. Equipos de Trabajo	5	7	2	Riesgo Tolerable

P → Probabilidad

1. CASI IMPOSIBLE
2. MUY REMOTA
3. PRACTICAMENTE IMPOSIBLE
4. POCO POSIBLE
5. POSIBLE
6. MUY POSIBLE
7. CASI SEGURA

E → Exposición

1. INEXISTENTE
2. MUY RARA
3. RARA
4. POCO USUAL
5. OCASIONAL
6. FRECUENTE
7. CONTINUA

C → Consecuencias

1. LEVE
2. IMPORTANTE
3. SERIA
4. MUY SERIA
5. DESASTRE
6. CATÁSTROFE

Medidas preventivas del riesgo

- Transpalets:

Revisión del equipo antes de iniciar los trabajos. Principalmente su sistema de rodamiento, y el funcionamiento correcto del freno

- Transpalets:

Formación sobre Manipulación y transporte de materiales según art. 19 de la LPRL

- Transpalets:

Uso de guantes de protección mecánica según norma UNE-EN 388 con protección mínima 3131

RIESGO: 21 - Atropellos o golpes con vehículos

Valoración: Riesgo Moderado

Puesto de trabajo: Mozo Equipajes (N - No Sensibles)

Análisis del riesgo

Atropellos o golpes con vehículos

Relación detalla de las causas del riesgo

Causa		P	E	C	Valoración
Se trabaja junto a vehículos en movimiento	1. Lugar de Trabajo	5	7	3	Riesgo Moderado
Se utilizan carretillas elevadoras	2. Equipos de Trabajo	5	7	3	Riesgo Moderado

P → Probabilidad

1. CASI IMPOSIBLE
2. MUY REMOTA
3. PRACTICAMENTE IMPOSIBLE
4. POCO POSIBLE
5. POSIBLE
6. MUY POSIBLE
7. CASI SEGURA

E → Exposición

1. INEXISTENTE
2. MUY RARA
3. RARA
4. POCO USUAL
5. OCASIONAL
6. FRECUENTE
7. CONTINUA

C → Consecuencias

1. LEVE
2. IMPORTANTE
3. SERIA
4. MUY SERIA
5. DESASTRE
6. CATÁSTROFE

Medidas preventivas del riesgo

- Se trabaja junto a vehículos en movimiento:
Señalización de las vías de circulación. Uso de señalización acústica.

RIESGO: 50 - Fatiga física. Esfuerzo

Valoración: Riesgo Tolerable

Puesto de trabajo: Mozo Equipajes (N - No Sensibles)

Análisis del riesgo

Esfuerzo físico en general.

Relación detalla de las causas del riesgo

Causa		P	E	C	Valoración
Se utilizan transpaletas	2. Equipos de Trabajo	5	7	2	Riesgo Tolerable
El trabajo requiere esfuerzo físico dinámico	3. Actividad	5	7	2	Riesgo Tolerable

P → Probabilidad

1. CASI IMPOSIBLE
2. MUY REMOTA
3. PRACTICAMENTE IMPOSIBLE
4. POCO POSIBLE
5. POSIBLE
6. MUY POSIBLE
7. CASI SEGURA

E → Exposición

1. INEXISTENTE
2. MUY RARA
3. RARA
4. POCO USUAL
5. OCASIONAL
6. FRECUENTE
7. CONTINUA

C → Consecuencias

1. LEVE
2. IMPORTANTE
3. SERIA
4. MUY SERIA
5. DESASTRE
6. CATÁSTROFE

Medidas preventivas del riesgo

- Riesgos durante el embarazo/lactancia:

Posible afectación durante el embarazo/lactancia

- Esfuerzo físico dinámico - Carga física. Esfuerzo:

Reparto del tiempo de trabajo. Tiempo de reposo, ritmo, etc

Establecer medidas organizativas, como pueden ser, la rotación de puestos de trabajo, alternar tareas pesadas con otras más ligeras, pausas periódicas, etc

- Transpalets - Fatiga física. Esfuerzo:

La capacidad máxima de las transpaletas manuales indicada por el fabricante debe ser respetada, pero hay que tener en cuenta que a partir de una cierta carga los esfuerzos requeridos para arrastrar la carga son netamente superiores a las posibilidades humanas

Limitar la utilización de este tipo de aparatos al transporte de cargas que no superen los 1500 kg y sólo realizarlas operarios con buenas condiciones físicas. Para pesos superiores se deberían utilizar transpaletas dotadas de un motor eléctrico u otros dispositivos de manutención mecánica

Comprobar que el peso de la carga a levantar es el adecuado para la capacidad de carga de la transpaleta; para evitar sobrecargas es conveniente que el sistema hidráulico de elevación lleve una válvula limitadora de carga que actúe cuando el peso de la paleta cargada supere la capacidad de carga de la máquina.

Asegurarse que la paleta o plataforma es la adecuada para la carga que debe

soportar y que está en buen estado

No utilizar la transpaleta en superficies húmedas, deslizantes o desiguales.

No manipular la transpaleta con las manos o el calzado húmedos o con grasa.

Se deben observar las señales y reglas de circulación en vigor en la empresa, siguiendo sólo los itinerarios fijados.

En caso de que deba descenderse una ligera pendiente, sólo se hará si se dispone de freno y situándose el operario siempre por detrás de la carga. La pendiente máxima a salvar aconsejable será del 5 %

- Transpalets:

Revisión del equipo antes de iniciar los trabajos. Principalmente su sistema de rodamiento, y el funcionamiento correcto del freno

- Transpalets:

Formación sobre Manipulación y transporte de materiales según art. 19 de la LPRL

- Transpalets:

Uso de guantes de protección mecánica según norma UNE-EN 388 con protección mínima 3131

- Realizar un estudio ergonómico del puesto de trabajo

RIESGO: 51c - Fatiga física. Manipulación Manual de Cargas (entre 15 y 25 Kg, de pie)

Valoración: Riesgo Tolerable

Puesto de trabajo: Mozo Equipajes (N - No Sensibles)

Análisis del riesgo

Relación detalla de las causas del riesgo

Causa		P	E	C	Valoración
Se manipulan cargas > 15 kg.	Tipo de Tarea	5	7	2	Riesgo Tolerable

<u>P → Probabilidad</u>	<u>E → Exposición</u>	<u>C → Consecuencias</u>
1. CASI IMPOSIBLE	1. INEXISTENTE	1. LEVE
2. MUY REMOTA	2. MUY RARA	2. IMPORTANTE
3. PRACTICAMENTE IMPOSIBLE	3. RARA	3. SERIA
4. POCO POSIBLE	4. POCO USUAL	4. MUY SERIA
5. POSIBLE	5. OCASIONAL	5. DESASTRE
6. MUY POSIBLE	6. FRECUENTE	6. CATÁSTROFE
7. CASI SEGURA	7. CONTINUA	

Medidas preventivas del riesgo

- Cargas superiores a 3 Kg - Fatiga física. Manejos de cargas:
Utilizar guantes que mejoren el agarre y calzado con puntera reforzada.
No manipular cargas con las manos mojadas o grasientas.
Disminuir en lo posible el peso de las cargas a transportar manualmente.
Alzar y transportar cargas pesadas con ayuda de otras personas.
Para coger cargas pesadas, flexionar las rodillas, no la espalda, mantenerlas pegadas al cuerpo y evitar movimientos bruscos duante el transporte.
- Cargas superiores a 3 Kg - Fatiga física. Manejos de cargas:
Formación sobre manipulación manual de cargas según art. 19 de la LPRL
- Cargas superiores a 3 Kg - Fatiga física. Manejos de cargas:
Formación sobre manipulación manual de cargas según art. 19 de la LPRL
- Cargas superiores a 3 kg- Fatiga física. Manejos de cargas:
Un trabajador solo podrá manipular hasta 25kg manualmente.
Para cargas superiores a 25kg pedir ayuda a un compañero.
- Realizar un estudio ergonómico del puesto de trabajo

RIESGO: 53 - Fatiga física. Posición

Valoración: Riesgo Tolerable

Puesto de trabajo: Mozo Equipajes (N - No Sensibles)

Análisis del riesgo

Mantenimiento de posturas forzadas o estáticas durante el trabajo.

Relación detalla de las causas del riesgo

<i>Causa</i>	<i>P</i>	<i>E</i>	<i>C</i>	<i>Valoración</i>
Se requiere permanecer en bipedestación gran parte de la jornada 3. Actividad	5	7	2	Riesgo Tolerable

P → Probabilidad

1. CASI IMPOSIBLE
2. MUY REMOTA
3. PRACTICAMENTE IMPOSIBLE
4. POCO POSIBLE
5. POSIBLE
6. MUY POSIBLE
7. CASI SEGURA

E → Exposición

1. INEXISTENTE
2. MUY RARA
3. RARA
4. POCO USUAL
5. OCASIONAL
6. FRECUENTE
7. CONTINUA

C → Consecuencias

1. LEVE
2. IMPORTANTE
3. SERIA
4. MUY SERIA
5. DESASTRE
6. CATÁSTROFE

Medidas preventivas del riesgo

- Riesgos durante el embarazo/lactancia:

Posible afectación durante el embarazo/lactancia

- Trabajos de pie - Fatiga física. Posición:

Adaptar a la altura del plano de trabajo las dimensiones del individuo evitando la inclinación del tronco y la elevación de los brazos que en tareas ordinarias tendrán un ángulo de 90°.

Mantenerse estirado y recto.

Situarse con los hombros hacia atrás, la cabeza arriba y la pelvis hacia delante.

Colocar un pie en lugar elevado si se está largo tiempo en un sitio y cambiar de pie periódicamente.

Evitar la inclinación del tronco.

Realizar pausas en el trabajo para cambiar de postura.

- Fatiga física. Posturas forzadas:

Formación sobre ergonomía, según art. 19 de la LRPL

- Realizar un estudio ergonómico del puesto de trabajo

RIESGO: 56 - Discomfort térmico

Valoración: Riesgo Aceptable

Puesto de trabajo: Mozo Equipajes (N - No Sensibles)

Análisis del riesgo

Situaciones de discomfort térmico.

Relación detalla de las causas del riesgo

<i>Causa</i>	<i>P</i>	<i>E</i>	<i>C</i>	<i>Valoración</i>
La temperatura de trabajo no se mantiene entre 17 - 27°C para trabajos sedentarios o 14-25°C para trabajos no sedentarios.	5	7	1	Riesgo Aceptable

P → Probabilidad

1. CASI IMPOSIBLE
2. MUY REMOTA
3. PRACTICAMENTE IMPOSIBLE
4. POCO POSIBLE
5. POSIBLE
6. MUY POSIBLE
7. CASI SEGURA

E → Exposición

1. INEXISTENTE
2. MUY RARA
3. RARA
4. POCO USUAL
5. OCASIONAL
6. FRECUENTE
7. CONTINUA

C → Consecuencias

1. LEVE
2. IMPORTANTE
3. SERIA
4. MUY SERIA
5. DESASTRE
6. CATÁSTROFE

Medidas preventivas del riesgo

- El ambiente físico (temperatura, ruido e iluminación), no debe generar situaciones de discomfort.
- Realizar un estudio de confort / estrés térmico.

RIESGO: 64 - Agresiones, sabotajes, atracos

Valoración: Riesgo Tolerable

Puesto de trabajo: Mozo Equipajes (N - No Sensibles)

Análisis del riesgo

Trabajos que implican el trato con personas ajenas a la organización o trabajos en solitario.

Relación detalla de las causas del riesgo

Causa	P	E	C	Valoración
El trabajo requiere el trato con otras personas ajenas a la organización 3. Actividad	5	7	2	Riesgo Tolerable

P → Probabilidad

1. CASI IMPOSIBLE
2. MUY REMOTA
3. PRACTICAMENTE IMPOSIBLE
4. POCO POSIBLE
5. POSIBLE
6. MUY POSIBLE
7. CASI SEGURA

E → Exposición

1. INEXISTENTE
2. MUY RARA
3. RARA
4. POCO USUAL
5. OCASIONAL
6. FRECUENTE
7. CONTINUA

C → Consecuencias

1. LEVE
2. IMPORTANTE
3. SERIA
4. MUY SERIA
5. DESASTRE
6. CATÁSTROFE

Medidas preventivas del riesgo

- Agresiones, sabotaje, atracos, intrusismo - Trato con personas ajenas a la organización:
- En caso de agresiones mantener la calma e intentar dialogar con el agresor.

Fdo:

REMELCAT, S.L.
Servei de Prevenció de Riscos Laborals
C.I.F. 08901030

Claudia Richart Alvira

L' HOSPITALET, 06/04/2022